



HP DeskJet 695C

Produktinformation:

Artikelnr: C4562B #ABS

HP DeskJet 695C skrivare

Hela familjens smarta färgskrivare

Den idealiska första skrivaren för dig som vill kunna få högsta kvalitet på färgutskriften. HP DeskJet 695C ersätter världens mest sålda skrivare, HP DeskJet 690C. Den är direkt anpassad dig som köper en skrivare för första gången.

Du får knivskarpa svarta texter, levande färger och med HP fotopatron får de ren fotokvalitet i bilderna. Dessutom kan du lätt skriva ut på en mängd olika media och format som vligat papper, vykort, kuvert, etiketter, klistermärken, OH-film och upp till 5,5 meter långa banderoller. Ja, du kan t o m göra spegelvända utskrifter för transestryck på t ex T-shirts.



HP DeskJet 695C:

- Lätt att installera, enkel att använda
- Fotokvalitet tack vare HP PhotoREt med ..HP fotopatron som tillval
- Knivskarp text med arkivgodkänt svart bläck
- Upp till 5 sidor minuten med svart text, ..1,7 sidor minuten med färgbilder och text
- Utskrift på allt från vanligt papper till ..långa banderoller

Typ av skrivare: Bläckstråleskrivare

Utskriftshastighet: Svart, EconoFast: 5 sidor per minut.
Svart, normalläge: 3 sidor per minut.
Svart, förfinat läge: 1 sida per minut.
Färg, EconoFast: 1,7 sidor per minut.
Färg, normalläge: 0,8 sidor per minut.
Färg, förfinat läge: 0,3 sidor per minut.
Hastighet, fotopatron: Upp till 4 minuter per sida för utskriftsyta om 12,7 x 17,78 cm.

Upplösning i svart: Förfinat läge: 600 x 600 punkter per tum.
Normalläge: 600 x 300 punkter per tum.
EconoFast: 300 x 300 punkter per tum.

Upplösning i färg, standardpatron: 300 x 300 dpi på vanligt papper, 600 x 300 dpi svart och färg på HP Premium glättat papper för bläckstråle och HP fotopapper.

Upplösning i färg, fotopatroner: 600 x 300 punkter per tum i 6 färger på alla typer av papper med Photo Resolution Enhancement-teknologi (PhotoREt).

Skrivarspråk: HP PCL 3

Teckensnitt: 8 inbyggda teckensnitt, 4 vardera i liggande och stående orientering. Courier, CG Times, Letter Gothic, Univers. 30 True Type-teckensnitt.

Systemkrav: Microsoft Windows 3.1x, 95 eller 98: 80486 processor eller bättre; 8 MB RAM

Microsoft Windows NT 4.0: Pentium processor eller bättre; 16 MB RAM
MS-DOS 3.3 eller ovan: 80386 processor eller bättre; 4 MB RAM

Tillförlitlighet och förväntad användning: 20.000 timmar MTBF (meantime-between-failure), max. 1.000 sidor per månad.

Produktcertifikat: Säkerhetscertifikat med nätadapter UL, CSA, TÜV, SEMKO, NEMKO, SEV, SECV, FIMKO, DEMKO, NOM. Säkerhetscertifikat - skrivare: UL, CSA, TÜV, NEMKO, POLAND (sök), NOM 1. CE-EMI certifikat - skrivare med nätadapter: FCC Part 15 Class B använd med en klass B-dator (USA), EMC-direktiv 89/338/EEG.

Rekommenderade Papper: 60 till 135 g/m²

mediavikter: **HP Banderollpapper:** 75 g/m²

Kuvert: 75 till 90 g/m²

Kort: 110 till 200 g/m²

(maximal tjocklek 8,5 punkter)

Media & mediastorlekar: **Vanligt papper:** A4 210 x 297 mm, A5 148,5 x 210 mm.

Anpassade storlekar: Bredd 127 - 216 mm, längd 148 - 356 mm.

Kuvert: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm.

Kort: A6 105 x 148,5 mm.

Banderoll: A4 210 x 297 mm.

HP Premium OH-film för bläckstråle, HP Premium glättat papper för bläckstråle, HP Bright White papper för bläckstråle, HP fotopapper: A4 210 x 297 mm.

Mediahantering: **Ark:** upp till 100 ark.

Banderoller: upp till 20 ark.

Kuvert: upp till 20 kuvert eller enskilda kuvert.

Kort: upp till 30.

OH-film: upp till 50 ark.

Etiketter: upp till 25 ark Avery pappersetiketter.

Använd endast Avery pappersetiketter, avsedda för HP bläckskrivare

Utmatningsfack: upp till 50 ark.

I/O-gränssnitt: Centronics parallellt, IEEE 1284-kompatibelt med 1284-B-kontakt (Bi-Tronics, ECP, dubbelriktad).

Minne: 512 KB inbyggt RAM, 32 KB mottagningsbuffert.

Mått (BxDxH): 436 mm B x 199 mm H x 405 mm D.

Vikt: 5,3 kg.

Effektkrav: Effektmoduler: Inspänning (beroende på beställd effektmodul):

100, 120, 127, 220, 230, eller 240 VAC (±10 %);

Frekvens:

100 VAC 50/60 Hz (± 3 Hz), 120 VAC 60 Hz (± 3 Hz)

127 VAC 60 Hz (± 3 Hz), 220 VAC 50 Hz (± 3 Hz)

230 VAC 50 Hz (± 3 Hz), 240 VAC 50 Hz (± 3 Hz)

Effektförbrukning: 2 watt max. fränslagen, 4,5 watt max. i vila, 12 watt max. vid utskrift.

Driftmiljö: Max. drifttemperatur: 5 C till 40 C.

Fuktighet: 10 % till 80 % relativ luftfuktighet, icke-kondenserande;

Rekommenderade förhållanden för bästa utskrift:

15 C till 35 C, 20 % till 80 % relativ luftfuktighet,

icke-kondenserande;

Förvaringstemperatur: -40 C till 60 C

Ljudnivåer enligt ISO 9296

Ljudstyrka, Lwad; (best) 6,1B(A), (normal) 6,3B(A),

(econo fast) 6,5B(A)

Ljudtryck, Lpam; (best) 48dB(A), (normal) 50dB(A),

(econo fast) 52dB(A)

Garanti: Ett år.

Med i kartongen:

- HP DeskJet 690C
- HP svart bläckpatron
- HP trekammars färgbläckpatron
- CD-ROM innehållande skrivarens programvara
- Nätadapter
- Användarhandbok, referensguide
- Strömkabel

Beställningsinformation:

Bläckpatroner:

HP bläckpatron, svart	- 51629G
HP stor bläckpatron, svart	- 51629AE
HP stor trekammars bläckpatron	- 51649AE
HP trekammars bläckpatron	- 51649G
HP trekammars fotobläckpatron	- C1816AE
HP fotokit	- C4584AE

Media:

HP Premium OH-film för bläckstråle	- C3835A
HP Premium glättat papper för bläckstråle (10 ark)	- C3831A
HP Premium glättat papper för bläckstråle (50 ark)	- C3837A
HP Bright White papper för bläckstråle	- C1825A
HP Fotopapper	- C1847A
HP transfertryck för T-shirt	- C6050A
HP Banderollpapper	- C1821A

Tillbehör:

HP IEEE-1284-Compliant A-B parallellkabel, 2 meter	- C2950A
HP IEEE-1284-Compliant A-B parallellkabel, 3 meter	- C2951A

