



Faktablad Indigo

Modell: Indigo

Modell	<u>Indigo Single Server</u>	<u>Indigo Dual Server</u>	<u>Indigo Multi Server</u>
Processortyper	Intel Pentium-II 450 / 400 / 350 monterad i slot 1	1 / 2 Intel Pentium-II 450 / 400 / 350 monterad(e) i slot 1	Upp till 4st Intel Pentium II Xeon 400Mhz monterad(e) i slot 2
Chipset	Intel 440BX	Intel 440BX	Intel 450NX
Bios	Award "Plug and Play" FlashBIOS	Intel "Plug and Play" FlashBIOS	
Cache	512K L2 cache i CPU	512K L2 cache i CPU	512K "fullspeed" L2 cache i CPU
Diskettstation	1 x 1,44M 3 1/2"		
Hårddisk	Option		
IDE kontrollerr	Intel PIIX4e On-board		
SCSI kontrollerr	PCI Adaptec AIC- 7890 & AIC-3860 Ultra2 SCSI kontrollerr On-board	PCI Symbios Logic 53C876e Ultra Wide SCSI kontrollerr On-board	1 x PCI Symbios SYN53C810A Narrow SCSI kontrollerr On-board 2-kanalig PCI Symbios SYN53C896 Ultra2 SCSI kontrollerr On-board
CD-ROM	32x max CD-ROM EIDE		
Internminne	64M 100Mhz PC-100 ECC SDRAM DIMM	64M SDRAM PC-100 ECC SDRAM DIMM	512M EDO ECC DIMM
Minneskonfiguration	16 - 1024M ECC PC-100 SDRAM DIMM	16 - 1024M ECC PC-100 SDRAM DIMM	64 - 4096M EDO ECC DIMM
Grafik	AGP ColorMax S3 Trio 3D (365) 4M SGRAM	PCI Cirrus Logic GD5480 2M On-board	PCI Cirrus Logic GD5480 2M SGRAM On-board

Modell	<u>Indigo Single Server</u>	<u>Indigo Dual Server</u>	<u>Indigo Multi Server</u>
Nätverkskort	Intel 10/100 PCI TP (82558)		PCI 3COM 3C905b Fast Etherlink III XL, 10/100Mbit/s, RJ-45
Kortplatser totalt	3 x PCI, 1 x ISA, 1 x kombi, 1 x AGP (varav 1 x PCI upptagen)	3 x PCI, 1 x ISA, 1 x kombi	6 x PCI, 1 x kombi
Expansionsplatser	5 x 5,25" externa platser	2 x 5,25" externa platser	
Hot-Swap RAID möjlighet i kabinett (kräver RAID kontroller)	-	Plats för 5st 3,5" 1.0" höga SCA-2 hårddiskar	Plats för 6st 3,5" 1.0" höga SCA-2 hårddiskar
Parallellport	1 x 25-pol, ECP/EPP		
Serieportar	2 x 9-pol, FIFO buffrade m 16550 kompatibel UART		
Musport	1 x PS/2		
Nätdel	300W ATX 2.01	300W	2 x 400W, hot-swap ¹⁾
Tangentbord	Keytronic KT-2000 Windows 95 m elektrostatiskt avledande mellanslagstangent, PS/2		
Mus	Microsoft original PS/2		
Operativsystem (option)	Windows NT 4.0 Server		
Övrig programvara	-	Intel LDSM	
Övrigt	Självkorrigerig av internminne (ECC), lösenordsskydd,DMI-stöd, hård- och mjukvara för servermonitorering (ej Indigo Single Server)		
Anmärkning	¹⁾ Utbyggbar till 3st nätdelar vilket ger redundans		
Garantitid	36-månader, hämtservice		36-månader, på-platsen- service

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. © Network Data, uppdaterad 990118

Network Data

- En division i Network Technical AB -

Box 10264, 434 23 KUNGSBACKA Tel. 0300-67 00 00 Fax 0300-67 00 90
www.nwtech.se