



Modell: Sienna

Processortyper	Intel Pentium II 400 / 350 Celeron 400 / 366 / 333 monterad i slot 1
Chipset	Intel 440BX (Pentium II) Intel 440LX (Celeron)
Bios	Award, "Plug and Play" FlashBIOS
Cache	512K L2 cache i CPU (Pentium-II) 128K "fullspeed" L2 cache i CPU (Celeron)
Diskettstation	1 x 1,44M 3 ½"
Hårddisk	Western Digital EIDE 4300 9.5ms Ultra DMA/33
Kontroller	Intel PIIX4e On-board
CD-ROM	32x max CD-ROM EIDE
Ljudkort	Option
Internminne	64M SDRAM
Minneskonfiguration	16-1024M PC-100 SDRAM DIMM (Pentium-II) 16 – 512M SDRAM DIMM (Celeron)
Grafikkort	AGP ColorMax S3 Trio3D AGP (365) 4M SGRAM
Nätverkskort	Intel 10/100M PCI TP 82558 med stöd för Wake-On-Lan
Kabinett	Minitower ATX
Kortplatser totalt	3 x PCI, 2 x ISA, 1 x kombi, 1 x AGP, (varav 1 x AGP samt 1 x PCI upptagna)
<i>(Celeron)</i>	
Kortplatser totalt	4 x PCI, 1 x ISA, 1 x kombi, 1 x AGP, (varav 1 x AGP samt 1 x PCI upptagna)
<i>(Pentium-II)</i>	
Expansionsplatser	1 x 5 ¼" och 1 x 3½" lediga
Parallellport	1 x 25-pol, ECP/EPP
Serieportar	2 x 9-pol, FIFO buffrade m 16550 kompatibel UART
Musport	1 x PS/2
USB	2 x USB-portar
Nätdel	235W ATX 2.01, temperaturstyrd
Tangentbord	Keytronic KT-2000 Windows 95 m elektrostatiskt avledande mellanslagstangent, PS/2
Mus	Microsoft original PS/2
Operativsystem	Förinstallerad svensk Windows 98
Övrigt	Stöd för Wake-On-Lan, Lösenordsskydd, energisparfunktioner enligt Energy Star, DMI-stöd, Intel LanDesk Client Manager, Intel ATX-standard, CE-märkt
Garantitid	36 månader, hämtservice

Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande. © Network Data, uppdaterad 990118

Network Data

- En division i Network Technical AB -

Box 10264, 434 23 KUNGSBACKA Tel. 0300-67 00 00 Fax 0300-67 00 90

www.nwtech.se